



SUPERCHEM® / UPE / EN

Chemicaliën zuig/persslang.

Geschikt voor de doorvoer van een zeer groot aantal zuren, logen, koolwaterstoffen en chemicaliën.

Norm:	EN 12115:2011 en TRbF 131, deel 2 § 5.5.
Temperatuurbereik:	-35°C tot +100°C (afhankelijk van medium) t.b.v. reiniging kortstondig tot +130°C drukloos
Elektr. weerstand:	Binnenwand/binnenwand <10/6 Ω
Elektr. weerstand:	Buitenwand/binnenwand <10/9 Ω
Vacuüm:	0,9 bar
Binnenwand:	UPE, glad, elektrisch geleidend
Buitenwand:	EPDM, zwart, met doekafdruk
Inlagen:	Stalen spiraal

Opdruk: **SUPERCHEM® UPE FABRIKANT EN 12115:2011 UPE - SD - DIAMETER - PN 16 BAR –
PB – Ω T – TRBF 131 / T2 § 5.5 KWARTAAL/JAAR**

I.D. inch	I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Vacuüm bar	B.R. mm	Lengte m
3/4	19	31	16	64	0,90	190	40
1	25	37	16	64	0,90	230	40
1 1/4	32	44	16	64	0,90	260	40
1 1/2	38	51	16	64	0,90	340	40
2	50	66	16	64	0,90	410	40
2 1/2	63,5	79,5	16	64	0,90	450	40
3	75	91	16	64	0,90	530	40
4	100	116	16	64	0,90	680	20

