



Wat is Rescue Tape®.

Rescue Tape®, op basis van siliconen, voldoet aan de hoogste specificaties en is breed inzetbaar als isolatie- en afdichtingmiddel onder wisselende omstandigheden. Omdat Rescue Tape® alleen aan zichzelf hecht kunt u het op natte en vervuilde ondergronden aanbrengen. De ondergrond hoeft dus niet eerst droog of schoongemaakt te worden. U kunt het zelfs onder water aanbrengen.

Rescue Tape® kan een druk weerstaan van ongeveer 8 Bar, heeft een isolerende werking van 8.000 Volt per omwikkeling en kan aangebracht worden in temperaturen van +260 Celsius tot – 60 Celsius. Tevens is het bestand tegen benzine, olie, oplosmiddelen, zout water, wegeenzout en UV licht.

Door de tape uit te rekken en strak (half overlappend) om zichzelf te wikkelen ontstaat vrijwel onmiddellijk een permanente verbinding. In tegenstelling tot sommige zelfvulkaniserende tapes blijft de Rescue Tape® verbinding altijd flexibel en zal niet na verloop van tijd hard worden en breken.



Rescue Tape® is uitstekend geschikt voor:

- Noodreparaties van lekkende slangen en leidingen
- Afdichten van fittingen
- Isoleren & bundelen van elektrische bedrading
- Corrosie protectie
- Nood o-ringen & afdichtingen
- Watervast afdichten van diverse materialen
- Anti-slip voor handvaten en gereedschappen



Afmetingen:

- 25,4mm (b) x 3.55 mtr (L) x 0,5mm (d)
- 50,8mm (b) x 10,97 mtr (L) x 0,7mm (d)

