



AIRFLEX® / PU / FOOD

Lichte universele polyurethaan zuigslang.

Zuigslang voor alle soorten voedingsmiddelen; vloeibare, oliehoudende maar ook voor droge vaste voedingsmiddelen tot 40°C. Controleer voor gebruik de mechanische eigenschappen van de slang. Ook inzetbaar voor lucht, stof, poeder, houtsnippers, chemische dampen en voor door- en of afvoer van isolatiematerialen. Zeer flexibel en slijtvaste slang, indien de slang gebogen is, blijft de binnenwand glad, wat leidt tot een soepele doorvoer van het medium.

Norm:	EG 10/2011 Kat. A, B, C, D1, D2, E
Temperatuurbereik:	-25°C / +85°C
Constructie:	Polyurethaan, transparant, met ingewerkte slagvaste blauwe PVC spiraal, inwendig glad, uitwendig geribbeld.
Buigradius:	1 x inwendige diameter

Opdruk: AIRFLEX®/PU/FOOD - EG 10/2011 - DIAMETER – LOTNUMMER

I.D. mm	U.D. mm	Vacuüm bar	B.R. mm	Gewicht kg/m	Lengte m
25	31	0,25	25	0,160	20
32	39	0,20	32	0,220	20
38	45	0,20	38	0,280	20
40	47	0,20	40	0,310	20
45	53	0,20	45	0,320	20
51	59	0,20	51	0,380	20
60	68	0,16	60	0,480	20
63	71	0,16	63	0,560	20
70	79	0,16	70	0,640	20
76	85	0,16	76	0,680	20
102	112	0,13	102	1,000	20
127	139	0,10	127	1,400	20
152	165	0,08	152	1,800	20
203	218	0,04	203	2,400	10
305	326	0,03	305	4,000	10

