



ARMOFLEX

Kunststof zuig/persslang.

Te gebruiken voor zware werkomstandigheden.
Geschikt voor o.a. industriewater, modder en gier.
Zeer flexibel en non-toxic.

Norm:	EU 10/2011 - cat. A/B/C
Temperatuurbereik:	-15°C tot +60°C
Vacuüm:	0,9 bar
Constructie:	Kunststof, transparant, glad met ingewerkte stalen spiraal.
Buigradius:	3 x inwendige diameter

Opdruk: **ARMOFLEX® - DIAMETER - REG. EU 10/2011**

I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	Vacuüm bar	B.R. mm	Gewicht kg/m	Lengte m
10	16	10	0,90	40	0,200	30
12	18	9	0,90	48	0,210	30
14	20	9	0,90	56	0,230	50
16	22	9	0,90	64	0,260	50
18	24	8	0,90	72	0,320	50
20	27	8	0,90	80	0,360	50
25	33	8	0,90	100	0,500	50
32	40	8	0,90	128	0,680	50
38	47	7	0,90	152	0,820	50
40	49	7	0,90	160	0,900	50
45	54	6	0,90	180	1,100	50
51	61	5	0,90	204	1,280	50
60	71	5	0,90	240	1,750	30
63	75	5	0,90	252	1,800	30
76	88	4	0,90	304	2,400	30
80	93	4	0,90	320	2,570	30



I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	Vacuüm bar	B.R. mm	Gewicht kg/m	Lengte m
90	103	4	0,90	360	2,950	20
102	116	3	0,90	408	3,800	20
110	125	3	0,90	440	4,200	20
127	143	3	0,90	508	4,800	20
152	169	2	0,90	608	6,500	20

