



CARBOFLEX® / GRECATO

Olie- en benzinebestendige zuig/persslang.

Zeer flexibele zuig/persslang geschikt voor koolwaterstoffen tot maximaal 50% aromatengehalte. Voorzien van zgn. „Grieks“ profiel waardoor de slang een uitermate kleine buigingsradius heeft. Tevens geschikt als hydraulische olie-retourslang.

Temperatuurbereik:	-20°C tot +85°C (kortstondig tot +110°C)
Elektr. weerstand:	<10/6 Ω
Vacuüm:	0,8 bar
Binnenwand:	NBR, zwart, glad
Buitenwand:	CR, zwart met „Grieks“ profiel en doekafdruk
Inlagen:	Stalen spiraal

Opdruk: **CARBOFLEX® / GRECATO NBR OEL SAUG/DRUCK - OIL SUCTION/DISCHARGE - PN 10 bar Ω**

I.D. inch	I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Vacuüm bar	B.R. mm	Gewicht kg/m	Lengte m
1	25	35	10	30	0,80	75	0,700	40
1 1/4	32	42	10	30	0,80	100	0,900	40
1 1/2	38	48	10	30	0,80	115	1,050	40
2	50	62	10	30	0,80	135	1,550	40
3	76	91	10	30	0,80	190	2,750	40
4	102	117	10	30	0,80	260	3,800	40

