



CARBOFORM[®] / EN / ISO

Olie- en benzinebestendige slang.

Brandstof toevoerslang toegepast in de pleziervaart, voor boten tot 24 meter lang. Geschikt voor de doorvoer van olie, loodvrije-benzine en brandstoffen met een aromatengehalte tot maximaal 50%. Tevens geschikt voor E10 en biodiesel.

Norm:	ISO 7840:2013-A1
Temperatuurbereik:	-20°C tot +80°C
Binnenwand:	Zwart, glad, synthetisch rubber
Buitenwand:	Zwart, glad, vlamwerend en zelfdovend, met doekafdruk

Opdruk: **PRODUCTNAAM FABRIKANT + LOGO FABRIKANT MARINE FUEL HOSE ISO 7840:2013 E10/B10 COMPATIBLE - CE - SAE J 1527:2011 USCG A1 - RINA - LLOYDS REGISTER - YEAR – DN**

I.D. inch	I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Gewicht kg/m	Lengte m
5/16	8	16	8	14	0,250	40
1/4	6	15	8	14	0,240	40
3/8	10	18	8	14	0,280	40
1/2	12	21	3,5	10	0,360	40
5/8	16	25	3,5	10	0,450	40
3/4	19	28	3,5	10	0,500	40

