



## CORRUFLEX / BUNA / AS

### Zeer flexibele PVC/NBR zuig/persslang.

Voor de doorvoer van industriewater en gier onder middelzware werkomstandigheden o.a. reinigingswerkzaamheden en legen van tanks. De slang is geproduceerd uit een hoogwaardige PVC compound voorzien van een speciaal ontwikkelde hard PVC spiraal waardoor deze slang zeer flexibel is, zelfs onder koude omstandigheden.

Temperatuurbereik:	-30°C / +65°C
Vacuüm:	0,9 bar
Constructie:	Zwart PVC/NBR, met hard PVC blauwe spiraal, inwendig glad, uitwendig gegolfd voorzien van een beschermde "static-wire".
Buigradius:	3 x inwendige diameter

Opdruk: **CORRUFLEX / AS -INWENDIG-STATIC-WIRE-PRODUCTIECODE\*\*\*\***

I.D. inch	I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	Vacuüm bar	B.R. mm	Gewicht kg/m	Lengte m
2	51	60	2	0,90	153	0,960	50
3	76	87	2	0,90	228	1,600	50
4	102	116	2	0,90	306	2,700	50
5	127	142	2	0,90	381	3,270	20
6	152	168	2	0,90	456	4,600	20

