



HEDUFLEX®

Rubber zuig/persslang.

Geschikt voor (vuil) water, gier en beperkt loog- en zuurbestendig.

Temperatuurbereik:	-30°C tot +80°C
Vacuüm:	0,9 bar
Binnenwand:	SBR, zwart, glad
Buitenwand:	SBR, zwart, met doekafdruk
Inlagen:	Stalen spiraal
Buigradius:	5 x inwendige diameter

Opdruk: HEDUFLEX® S/D PN 10 BAR

I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Vacuüm bar	B.R. mm	Lengte m
19	30	10	30	0,90	95	40
25	35	10	30	0,90	125	40
32	43	10	30	0,90	160	40
38	50	10	30	0,90	190	40
40	52	10	30	0,90	200	40
51	64	10	30	0,90	255	40
60	73	10	30	0,90	300	40
63,5	77,5	10	30	0,90	317,5	40
70	84	10	30	0,90	350	40
76	90	10	30	0,90	380	20/40
80	94	10	30	0,90	400	40
90	104	10	30	0,90	450	40
102	116	10	30	0,90	510	10/20/40
110	126	10	30	0,90	550	20
127	144	10	30	0,90	635	20
152	170	10	30	0,90	760	20



GAASBEEK B.V.

slangen - koppelingen - kompensatoren

I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Vacuüm bar	B.R. mm	Lengte m
203	224	6	18	0,90	1015	5/6
254	275	6	18	0,90	1270	5/6
305	326	6	18	0,90	1525	3/5/6



's-Gravelandseweg 369 - 3125 BJ Schiedam - The Netherlands
Tel. +31 (0)10 462 39 11 - Fax +31 (0)10 462 55 04 - E-mail info@thmgaasbeek.nl - www.thmgaasbeek.nl
Rabobank rek.nr. 36.19.09.640 - IBAN NL45RABO0361909640 - BTW nr. NL 800480065B01

Alle leveringen geschieden volgens onze leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 24248378

