



MILKCORD® / SP

Levensmiddelen zuig/persslang.

Geschikt voor melk en melkproducten, plantaardige vetten, en oliën. Bestand tegen alcohol tot 15%.

Norm:	FDA (CFR 21§177.2600) / BfR XXI cat. 2 (voorheen BGA/BgVV)/EG1935/2004
Temperatuurbereik:	-35°C tot +80°C kortstondig tot max. +130°C
Vacuüm:	0,9 bar
Binnenwand:	Nitril, wit, spiegelglad, geur- en smaakvrij.
Buitenwand:	Gemodificeerde elastomeren, blauw, met doekafdruk
Inlagen:	Stalen spiraal

Opdruk: **MILKCORD® / SP MILKHOSE/ MILCHSCHLAUCH S/D - PN 10 BAR EG1935/2004**
BfRXXI cat.2 FDA CFR 21 § 1177.2600

I.D. inch	I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Vacuüm bar	Lengte m
1 1/4	32	44	10	30	0,90	40
1 1/2	38	52	10	30	0,90	40
2	51	65	10	30	0,90	40
2 1/2	63,5	79,5	10	30	0,90	40
3	76	92	10	30	0,90	40
4	102	122	10	30	0,90	20

