



## NAFTOIL / BUNA

### PVC/NBR zuig/persslang.

Geschikt voor doorvoer van industriewater, gier en minerale oliën bij o.a. reinigingswerkzaamheden en legen van tanks. Zeer flexibel, zelfs onder koude omstandigheden.

Temperatuurbereik:	-30°C tot +65°C
Vacuüm:	0,9 bar
Buitenwand:	PVC/NBR, grijs, met inwendige hard-PVC spiraal, antraciet
Buigradius:	3 x inwendige diameter

### Opdruk: NAFTOIL/BUNA - DIAMETER - PROD. CODE

I.D. inch	I.D. mm	U.D. mm	W.D.	Vacuüm bar	B.R. mm	Gewicht kg/m	Lengte m
1	25	33	7	0,90	75	0,440	50
1 1/4	32	41	6	0,90	96	0,600	50
1 1/2	38	48	6	0,90	114	0,700	50
2	51	61	5	0,90	153	0,980	50
2 1/2	63	74	4,5	0,90	189	1,200	50
3	76	88	4	0,90	228	1,600	50
3	80	92	3	0,90	240	1,700	50
3 1/2	90	104	3	0,90	270	2,200	50
4	102	116	3	0,90	306	2,400	50
5	127	143	2	0,90	381	3,300	20
6	152	169	2	0,90	456	4,200	20

