



NAFTREX / B

Olie- en benzinebestendige brandstofslang.

Toepassing en temperatuurbereik:

Brandstoffen tot 50% aromatengehalte:	+40°C
Superbenzine:	+40°C
Diesel:	+80°C
Koelvloeistoffen (glycol etc):	+90°C
Water:	+90°C
Lucht:	+80°C
Vloeistoffen zonder oxiderende stoffen:	+80°C
Kou bestendig tot:	-40°C
Kortstondige pieken:	+120°C
Norm:	DIN 73379 maart 1982 Typ B
Temperatuurbereik:	-40 °C tot +90 °C, kortstondig +120 °C
Binnenwand:	NBR, zwart, glad
Buitenwand:	NBR, zwart, met textielomvlechting.

Opdruk: **DIN 73379 DIAMETER GERMANY**

I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Lengte m
3,2	7	10	30	10/20
3,5	7,5	10	30	10/20
4	9	10	30	10/20
4,5	9,5	10	30	10/20
5	10	10	30	10/20
5,5	10,5	10	30	10/20
6	11	10	30	10/20
7	12	10	30	10/20
7,5	12,5	10	30	10/20
8	13	10	30	10/20
9	14	10	30	10/20
11,5	17	10	30	10/20

