



PURFLEX / H

Polyurethaan zuig/persslang.

Geschikt voor middelzware werkomstandigheden. Veel toegepast bij industrie stofzuigers en geschikt voor transport van houtspaanders, granulaat, graan, poeders, etc. Zeer flexibel en slijtvast. Olie- en benzinebestendig.

Temperatuurbereik:	-40°C tot +90°C kortstondig tot max. +125°C
Elektr. weerstand:	<10/9 Ω
Constructie:	Polyurethaan met ingegoten stalen spiraal, inwendig- en uitwendig gegolfd, antistatisch, vlamwerend volgens DIN 4102 B1 en microbenbestendig
Buigradius:	1,5 x inwendige diameter

I.D. mm	W.D. bar	Vacuüm bar	B.R. mm	Gewicht kg/m	Lengte m
26	4,1	0,94	39	0,310	10/15
32	3,2	0,94	48	0,450	10/15
38	3,1	0,84	57	0,510	10/15
51	2,9	0,80	76,5	0,710	10/15
60	1,5	0,75	90	0,820	10/15
65	2,4	0,68	97,50	0,890	10/15
76	2	0,60	114	1,030	10/15
80	2	0,60	120	1,120	10/15
90	1,65	0,53	135	1,250	10/15
102	1,5	0,45	153	1,300	10/15
110	1,3	0,45	165	1,400	10/15
120	1,3	0,31	180	1,500	10/15
127	1,3	0,31	190,5	1,630	10/15
152	1	0,25	228	1,920	10
203	0,7	0,19	304,50	2,890	10

