



## PURFLEX / L

### Polyurethaan afzuigslang.

Geschikt voor industriestofzuigers en industriële afzuiginstallaties.  
Zeer flexibel en slijtvast. Olie- en benzinebestendig.

Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C kortstondig tot max.  
+125°C

Constructie: Polyurethaan met ingegoten stalen spiraal,  
inwendig- en uitwendig gegolfd.

Buigradius: 1 x inwendige diameter

### Opdruk: PURFLEX / L - DIAMETER – STROMINGSRICHTING

I.D. mm	Vacuüm bar	B.R. mm	Gewicht kg/m	Lengte m
25	0,20	25	0,140	20
32	0,20	32	0,160	20
38	0,20	38	0,170	20
40	0,20	40	0,180	20
51	0,17	51	0,220	20
60	0,17	60	0,255	20
70	0,17	70	0,370	20
76	0,17	76	0,400	20
80	0,16	80	0,420	20
90	0,16	90	0,470	20
102	0,13	102	0,530	15
120	0,10	120	0,615	15
127	0,10	127	0,760	15
152	0,08	152	0,900	15
160	0,07	160	0,945	15
203	0,04	203	1,405	15



# GAASBEEK B.V.

slangen - koppelingen - kompensatoren

I.D. mm	Vacuüm bar	B.R. mm	Gewicht kg/m	Lengte m
254	0,04	254	1,900	10
305	0,03	305	2,275	10



's-Gravelandseweg 369 - 3125 BJ Schiedam - The Netherlands  
Tel. +31 (0)10 462 39 11 - Fax +31 (0)10 462 55 04 - E-mail [info@thmgaasbeek.nl](mailto:info@thmgaasbeek.nl) - [www.thmgaasbeek.nl](http://www.thmgaasbeek.nl)  
Rabobank rek.nr. 36.19.09.640 - IBAN NL45RABO0361909640 - BTW nr. NL 800480065B01

Alle leveringen geschieden volgens onze leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 24248378

