



## RADIACORD® / DIN

### Koelwaterslang.

Bestand tegen de gebruikelijke antivries middelen.

Norm:	DIN 73411 uitgave. Juli 1979
Temperatuurbereik:	-30°C tot +130°C
Binnenwand:	EPDM, zwart, glad
Buitenwand:	EPDM, zwart, met doekafdruk

Opdruk: **RADIACORD® DIN 73411:1979 DN x WAND - V JAAR/KWARTAAL**

I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Lengte m
10	16	4	12	40
13	20	4	12	40
15	22	4	12	40
18	25	4	12	40
20	27	4	12	40
22	29	4	12	40
25	32	4	12	40
28	36	4	12	40
30	38	4	12	40
32	40	4	12	40
35	43	4	12	40
38	48	4	12	40
40	50	4	12	40
42	52	4	12	40
45	55	4	12	40
48	58	4	12	40



# GAASBEEK B.V.

slangen - koppelingen - kompensatoren

I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Lengte m
50	60	4	12	40
55	65	4	12	40
60	70	4	12	40
65	75	4	12	40
70	80	4	12	40
75	85	4	12	40
80	90	4	12	40
90	102	4	12	40
100	112	4	12	20
110	122	4	12	20
120	134	4	12	20



's-Gravelandseweg 369 - 3125 BJ Schiedam - The Netherlands  
Tel. +31 (0)10 462 39 11 - Fax +31 (0)10 462 55 04 - E-mail [info@thmgaasbeek.nl](mailto:info@thmgaasbeek.nl) - [www.thmgaasbeek.nl](http://www.thmgaasbeek.nl)  
Rabobank rek.nr. 36.19.09.640 - IBAN NL45RABO0361909640 - BTW nr. NL 800480065B01

Alle leveringen geschieden volgens onze leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 24248378

