



TURBOFLEX® / U.L. / OHM

Slijtvaste rubberen zuigslang.

Kopslang voor straalmiddel. Tevens geschikt voor het opzuigen van zand, kiezel en slurrie. Zeer flexibel en licht, met slijt en kerfaste binnenwand.

Temperatuurbereik:	-25°C tot +80°C
Elektr. weerstand:	< 10/6 Ω
Vacuüm:	0,9 bar
Slijtvastheid:	60 mm ³ volgens ISO 4649 (voorheen DIN 53516)
Binnenwand:	NR/SBR, glad
Buitenwand:	SBR zwart, gegolfd met doekafdruk
Inlagen:	Stalen spiraal en "static-wire"
Buigradius:	2,5 x inwendige diameter

Opdruk: **TURBOFLEX/UL/OHM SAUG/DRUCK SUCTION/
DISCHARGE ABRIB/ABRASION 60mm³ WP 5 BAR - BP 15 BAR Ω**

I.D. inch	I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Vacuüm bar	B.R. mm	Gewicht kg/m	Lengte m
2	51	61	5	15	0,90	127	1,250	20
2 1/2	63,5	73,5	5	15	0,90	158,75	1,650	20
3	76	86	5	15	0,90	190	1,850	20
4	102	114	5	15	0,90	255	2,900	20
5	127	139	5	15	0,90	317,50	3,950	20
6	152	164	5	15	0,90	380	4,800	20

