



## TURBOFLEX®

### Gritopzuigslang.

Tevens geschikt voor het opzuigen van zand, kiezel en slurrie, met kerf- en slijtvaste binnenwand.

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Temperatuurbereik: | -30°C tot +80°C                 |
| Vacuüm:            | 0,8 bar                         |
| Binnenwand:        | NR, bruin, glad                 |
| Buitenwand:        | SBR, zwart, met doekafdruk      |
| Inlagen:           | stalen spiraal en "static-wire" |

Opdruk: **TURBOFLEX® S/D PN 4 BAR**

| I.D. inch | I.D. mm | U.D. mm | W.D. bar | B.D. bar | Vacuüm bar | Lengte m |
|-----------|---------|---------|----------|----------|------------|----------|
| 2         | 51      | 64      | 4        | 12       | 0,80       | 40       |
| 2 1/2     | 63,5    | 76,5    | 4        | 12       | 0,80       | 40       |
| 3         | 76      | 91      | 4        | 12       | 0,80       | 40       |
| 4         | 102     | 118     | 4        | 12       | 0,80       | 20       |
| 5         | 125     | 141     | 4        | 12       | 0,80       | 20       |
| 6         | 152     | 173     | 4        | 12       | 0,80       | 20       |

