



VAPORCORD® / ALIM / EXTRA

Levensmiddelen bestendige transport - en reinigingsslang.

Geschikt voor transport van vloeibare levensmiddelen zoals melk en melkproducten, diverse sappen, plantaardige- en dierlijke vetten en oliën. Tevens inzetbaar als lage druk stoomslang waardoor hij ingezet kan worden als reinigingsslang in bijvoorbeeld gaarkeukens, slachterijen, voedsel verwerkende industrieën, etc. Zeer flexibel en daardoor uitermate geschikt voor haspeltoepassingen. De buitenwand is bestand tegen dierlijke en plantaardige vetten, ook bestand tegen pluimveevetten. Na gebruik water of stoom aflaten.

Norm: EG 1935/2004, BfR XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600)

Temperatuurbereik: -30°C tot +100°C Water / 164°C verzadigde stoom

Binnenwand: NBR, wit, glad

Buitenwand: Gemodificeerd elastomeer, blauw, glad, met doekafdruk * buitenwand glad geëxtrudeerd

Opdruk: VAPORCORD®/ALIM/EXTRA - STEAMHOSE/ DAMPFSCHLAUCH HOTWATER PN .. BAR
MAX. 100°C- STEAM PN 6 BAR MAX. 164°C DIAMETER- EG 1935/2004 BFR XXI KAT. 2

| I.D. inch | I.D. mm | U.D. mm | W.D. bar | B.D. bar | B.R. mm | Gewicht kg/m | Lengte m |
|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| 3/8 | 10 | 19 | 30 | 60 | 60 | 0,260 | 40 |
| 1/2 | 13 | 23 | 30 | 60 | 65 | 0,350 | 40 |
| 3/4 | 19 | 31 | 30 | 60 | 100 | 0,600 | 40 |
| 1 | 25 | 37 | 30 | 60 | 125 | 0,800 | 40 |
| 1 1/4 | 32 | 46 | 20 | 60 | 195 | 1,100 | 40 |
| 1 1/2 | 38 | 54 | 20 | 60 | 250 | 1,450 | 40 |
| 2 | 50 | 66 | 20 | 60 | 350 | 1,800 | 40 |

